

DATI TECNICI PER I MATERIALI

Il flusso di riproduzione e stampa di tutti i giornali del gruppo Caltagirone Editore è conforme agli standard internazionali previsti per la stampa su carta da giornale (norma ISO 12647-3:2005).

Il flusso produttivo relativo al materiale pubblicitario, inoltre, è in grado di gestire correttamente materiale pubblicitario conforme allo standard PDF/X-1a previsto dalla norma ISO 15930-1:2003.

Per esigenze industriali le pagine de Il Gazzettino subirà una riduzione proporzionale del 9% in fase di incisione, mentre Nuovo Quotidiano di Puglia subirà una riduzione del 7%.

GESTIONE DEL COLORE

I nostri centri stampa utilizzano sistemi per la conversione degli spazi colore. Per ottimizzare il risultato finale si richiede che l'intento di output associato al documento PDF/X sia compreso tra i seguenti:

- ISONewspaper26v4 (consigliato)
- Fogra 27
- Fogra 39
- Swop
- Euroscale

SPECIFICHE TECNICHE

Tutta la pubblicità esecutiva inviata alla Concessionaria del Gruppo **deve essere in formato Pdf.**

I file Pdf devono essere **prodotti conformemente allo standard PDF/X-1a:2003** previsto dalla norma ISO 15930-1:2001 e devono seguire le raccomandazioni, in edizione 2005, previste per la pubblicità su giornale quotidiano dal Ghent PDF Workgroup.

FORMATO DOCUMENTO	
Tipo di formato file	Pdf (conforme a specifiche PDF/X-1a:2003)
Versione	1.3
Compressione	Nessuna
Tipo di Output Colore	Composito
Protezione documento	Nessuna
Non creare il Pdf da programmi di grafica raster (tipo Photoshop).	
FORMATO PAGINA	
Pagina al vivo	SI
Le dimensioni di tutti i box di pagina devono coincidere con le dimensioni della pagina al vivo. No bordi bianchi.	
Documenti a pagina singola	Non creare documenti multipagina
Elementi fuori pagina	Nessuno
COLORI	
Spazio colore consentito	CMYK
Intento di Output (obbligatorio)	Colore: ISOnewspaper26v4.icc (consigliato); Fogra 27; Fogra 39; Swop; Euroscale. Scala di grigio: ISO newspaper 26v4 gr.icc
Intervallo tonale riproducibile	5% - 90% 10% - 93% (solo Il Gazzettino – stampa flexografica)
Trasparenza	Non inserire elementi grafici trasparenti

FONTI	
Fonti consigliate	Type 1
Fonti non utilizzabili	Multimaster font
Inclusione fonti	Includere sempre tutto il set di fonti
TESTO E GRAFICI	
Dimensioni minime testo nero	5,5 punti
Dimensioni minime testo colorato	8,5 punti
Testo nero in sovrastampa	Consigliato
Testo bianco in bucatura	Dimensioni minime 8,5 punti
IMMAGINI	
Risoluzione minima immagini a colori e in scala di grigio a dimensione reale	200 dpi
Risoluzione minima tratti	1200 dpi
Compressione immagini	ZIP
Compressioni tratti	CCITT
OPI	Non usare alcun commento OPI. Le immagini devono essere incluse nel documento.
Livelli	Non inserire immagini che contengano livelli.
METADATI ED ANNOTAZIONI DA NON INSERIRE:	
Campi modulo, Javascript, Azioni, Allegati, Suoni e filmati	
RIFERIMENTI UTILI	
Chent PDF Workgroup	www.gwg.org
Profili Colore: ISONewspaperV26 (consigliato); Fogra 39; Fogra 27; Swop; Euroscale	www.ifra.org www.color.org www.fogra.org

PRENOTAZIONE

4 giorni lavorativi prima della data di pubblicazione

CONSEGNA DEL MATERIALE

3 giorni lavorativi prima della data di pubblicazione, caricato sul portale

<http://cydonia.piemme.exelis.it>

Il peso del materiale caricato deve essere al **massimo di 5 MB**.

NOTE:

L'eventuale realizzazione od elaborazione del materiale verrà addebitata.

Il nostri centri stampa sono in grado di garantire la corretta pubblicazione dei soli file pubblicitari conformi con gli standard sopra citati.